



Artikelnummer	Bruchkraft	zulässiger Kettenzug	Gelenkfläche a _k (mm ²)	rechnerisch k ₃	rechnerische Gelenkflächenpressung p _i (N/mm ²)	Teilung P (mm)	lichte Weite b ₁ (mm)	Bolzen Ø d ₁ (mm)	Buchsen Ø d ₂ (mm)	Rollen Typ B d ₃ (mm)	Rollen Typ C d ₄ (mm)	Rollen Typ D			Laschen						Gewicht kg/m	
	FB min.											d ₅ (mm)	d ₆ (mm)	b ₂ (mm)	b ₃ (mm)	s/s ₁ (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)	h ₃ (mm)			
	(N)											(N)	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
FV400A160	400.000	66.700	3.008	6	22,2	160	70,0	32,0	44,0					65,5	75,5	12,0	70,0				23,2	
FV400B160	400.000	66.700	3.008	6	22,2	160	70,0	32,0		60,0				65,5	75,5	12,0	70,0				28,5	
FV400C160	400.000	66.700	3.008	6	22,2	160	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0	70,0				45,6	
FV400A200	400.000	66.700	3.008	6	22,2	200	70,0	32,0	44,0					65,5	75,5	12,0	70,0				22,1	
FV400B200	400.000	66.700	3.008	6	22,2	200	70,0	32,0		60,0				65,5	75,5	12,0	70,0				25,5	
FV400C200	400.000	66.700	3.008	6	22,2	200	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0	70,0				38,2	
FV400D200	400.000	66.700	3.008	6	22,2	200	70,0	32,0				150,0	185,0	65,5	75,5	12,0	70,0				68,0	
FV400E200	400.000	66.700	3.008	6	22,2	200	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0		90,0	55,0		44,5	
FV400A250	400.000	66.700	3.008	6	22,2	250	70,0	32,0	44,0					65,5	75,5	12,0	70,0				20,3	
FV400B250	400.000	66.700	3.008	6	22,2	250	70,0	32,0		60,0				65,5	75,5	12,0	70,0				23,1	
FV400C250	400.000	66.700	3.008	6	22,2	250	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0	70,0				33,2	
FV400D250	400.000	66.700	3.008	6	22,2	250	70,0	32,0				150,0	185,0	65,5	75,5	12,0	70,0				57,0	
FV400E250	400.000	66.700	3.008	6	22,2	250	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0		90,0	55,0		39,0	
FV400A315	400.000	66.700	3.008	6	22,2	315	70,0	32,0	44,0					65,5	75,5	12,0	70,0				18,8	
FV400B315	400.000	66.700	3.008	6	22,2	315	70,0	32,0		60,0				65,5	75,5	12,0	70,0				21,0	
FV400C315	400.000	66.700	3.008	6	22,2	315	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0	70,0				29,1	
FV400D315	400.000	66.700	3.008	6	22,2	315	70,0	32,0				150,0	185,0	65,5	75,5	12,0	70,0				48,0	
FV400E315	400.000	66.700	3.008	6	22,2	315	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0		90,0	55,0		34,5	
FV400A400	400.000	66.700	3.008	6	22,2	400	70,0	32,0	44,0					65,5	75,5	12,0	70,0				17,6	
FV400B400	400.000	66.700	3.008	6	22,2	400	70,0	32,0		60,0				65,5	75,5	12,0	70,0				19,4	
FV400C400	400.000	66.700	3.008	6	22,2	400	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0	70,0				25,7	
FV400D400	400.000	66.700	3.008	6	22,2	400	70,0	32,0				150,0	185,0	65,5	75,5	12,0	70,0				40,6	
FV400E400	400.000	66.700	3.008	6	22,2	400	70,0	32,0			100,0			65,5	75,5	12,0		90,0	55,0		30,7	
FV400HTH	520.000	66.700	3.008	8	22,2		70,0	32,0	44,0													